

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 250 RG/90



### Опис пристрою

**La cippatrice Skorpio 250 RG/90** con il caricatore a cingolato, serve per sminuzzare rami e tronchi di alberi del diametro di 250 mm.

Skorpio 250 RG/90 con il caricatore a cingolato è una cippatrice discoidale con un sistema a disco di getto automatico. I trucioli vengono caricati mediante l'utilizzo di un comignolo che è ruotato di 360° rispetto alla base.

La cippatrice è stata creata per essere utilizzata con trattori aventi una potenza superiore a 100 KM.

Il sistema tagliante è rappresentato da un disco 2 oppure 3 lame taglienti (con lama bilaterale). La trasmissione avviene mediante il rullo del potenziometro e, dell'albero del trattore (1000 obr/min). La cippatrice è provvista di un sistema d'avviamento idraulico di rulli che servono a caricare il materiale, tale sistema viene avviato mediante una pompa idraulica.

L'innovativa soluzione di posizionare il diffusore di carico ad una angolatura di 90° rispetto alla direzione di guida, permette contemporaneamente di trasportare la cippatrice ed il rimorchio mediante un solo trattore. Essa è sistemata su di un telaio uniassiale, creato appositamente per trainarla su vie boschive e di campagna.

Inoltre questa cippatrice viene utilizzata con gru.

Nell'equipaggio standard si trova un singolo dai più moderni sistemi No-stress. Questo automaticamente previene dalla sovraccarica di sistema di propulsione grazie temporaneamente fermare il sistema di carica. Il sistema da possibilmente in molto facile modo fare cambiamento posizioni del lavoro della macchina e la adatte a individuale bisogni. I programmi che si chiamano: "grasso albero" e "tenue albero" decideranno per quando riguarda veloce cambiamento del modo di lavoro di impianto. Molto facile adattare del lavoro di cippatrice a presente cippato material grazie questo aumenta efficienza del impianto. Il sistema ha contattore dei motoore.

Il truciolo recuperato può essere riutilizzato, bruciato direttamente nelle stufe, usato per produrre del composto, usato a fini decorativi e, dopo un successivo sminuzzamento mediante il mulino a martelli rotativi può essere utilizzato per la produzione di bricchette e pellet.

## Технічні характеристики

### MODELLO IMPIANTO

Ingombro (L x W x H) [mm]

Peso [kg]

Diametro max rami [mm]

Numero coltelli

Velocita' di carico [m/min]

Produzione oraria cippato [m<sup>3</sup>/h]

Dimensioni cippato [mm]

Alimentazione

Diametro disco [mm]

Dimensioni bocca di entrata (W x H) [mm]

Tipo di massa

Potenza min. trattore [cv]

()\* - misure del prodotto disposto, in fase di lavoro

()\*\* - peso dipende di equipaggio del cippatrice

### SKORPION 250 RG/90

3000 x 2350 (3150)\* x 2680

1900\*\* senza gru\*\*

250

2 o 3 tagliato + 2 supporte

fino a 42

fino a 18

da 9 a 14

idraulica

800

420 x 255

PDF

100

### Equipaggio standard:

- Assile per trasporto fino a 25 km/h.
- Tubo di scaricamento con girevole di vite senza fine.
- Presa di potenza.
- Il sistema di sovraccarico No-stress col contatore di motoore.

### Equipaggio addizionale:

- Assile di trasporto con suspension di molla oppure pneumatico. Assili equipate in freno pneumatico.
- Idraulicamente piegato tubo di scaricamento con automaticamente controllata girevole 240 gradi e deflectore.
- Sopraelevazione di tubo di scaricamento.
- Gru idraulico.
- Controllo usando Joystick.