

TEKNAMOTOR

SKORPION 350 RB



Опис пристрою

Skorpion 350 RB e' cippatrice al tamburo che collabora col trattore di agricoltora con potenza di min. 100 cavalli meccanici (540 giri/minuto).

A causa di significativi dimensioni di ingombro cippato materiale con diametro fino a 250 mm il cippatrice e' destinato per meccanico caricamento i rifiuti di alberi usando idraulico gru (in standard e' equipato in base per montaggio). Grande spazio di caricamento dell'albero, della bocca con dimensioni 375 x 340 mm fanno possibile cippare i distesi altri rifiuti di albero-rami.

In cippatrice e' applicato il sistema di tirar dentro di albero, quale si composta dalla montata in leva oscillante dentata rolletta di tirar dentro e serra albero di diametro 380 mm e anche il tavolo di carica con dentata cingola di lunghezza 680 mm. Skorpion 350 RB puo' essere equipato nella idraulico piegata cerniera in quale ha montato la dentate cingola di lunghezza 600 mm.

Il sistema di caricamento di albero e' alimentato per la pompa idraulica quale si trova in standard equipagio del cippatrice, rotella e cingola sono comandate per la questa pompa usando il sistema dei motori idraulici con i riduttori.

L'applicazione di 2 cortelli di tagliatura sul tamburo localizzati settorico (1 giro di tamburo per piena tagliatura) fa possibile ricevere la grande efficienza di cippatrice usando significativo poca potenza di trattore. La costruzione dei cortelli fa possibile molare durante periodo di uso dalla nominale lunghezza per 20 mm fa possibile lungo esplotazione.

Il ricevere di regolato cippato si ottene grazie l'applicazione il settaccio quale e' montato sotto il tamburo di tagliatura. Il cippato e' scelto dalla settaccio usando due trasportatori vite alla ventilatore, grazie lo aiuto gettato fuori usanda il tubo di uscita.

La costruzione di cippatrice e' montata sul 1-assile chassis che fa possibile rimorchio della macchina sui tutti tipi delle strade. Tipico l'applicazione di assile senza ferno fa possibile il movimento con velocita' fino a 25 km/h. La macchina puo' essere equipata in asse con sospensione (fino a 40 km/h) oppure supporto pneumatico (fino a 80 km/h) - queste assi hanno il freno pneumatico.

Il soluzione di localizzazione il tavolo di carica sotto angolo 90 gradi comparando con direzione di trasporto fa possibile trasporto cippatrice con rimorchio usando singolo trattore (il cippatrice ha gancio di trasporto).

Il cippatrice ha il modern illuminazione stradale LED.

Nell'equipaggio standard si trova un singolo dal piu' moderni sistemi No-stress. Questo automaticamente previene dalla sovraccarica di sistema di propulsione grazie temporaneamente fermare il sistema di carica. Il sistema da possibil' in molto facile modo fare cambiamento posizioni del lavoro della macchina e la addatte a individuale bisogni. I programmi che si chiamano: "grasso albero" e "tenue albero" deciderano per quando riguarda veloce cambiamento del modo di lavoro di impianto. Molto facile adattare del lavoro di cippatrice a presente cippato material grazie questo aumenta efficienza del impianto. Il sistema ha contattore dei motoore.

Il cippato ottenuto dalla rifiuti di albero puo' essere usate come il material energetico per combustione, il materiale primo per produrre lamiere per mobili oppure per trasformazione nei mullini di martello.

Aquistare del cippatrice Skorpion 350 RB e' ottimo soluzione per aziende e ditte che svllupano la sua attivita' in modern e ecologico direzione.

Технічні характеристики

MODELO DEL EQUIPO

SKORPION 350 RB

Dimensioni di ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) [mm]	4160 x 2350 (3010)* x 2960 (3970)*
Peso [kg]	2450** senza gru idraulico
Diametro del materiale [mm]	albero a 250
Quantita' dei cortelli	2 cortantes + 1 de soporte
Velocita di carica [mc/min]	fino a 21
Efficienza di smuzzare [m ³ /h]	fino a 16
Larghezza del cippato [mm]	fino a 28 dipende del materiale
Modo di carica	roletta e alimentatore di cingola
Diametro del tamburo [mm]	520
Dimensioni della bocca (larghezza x altezza) [mm]	375 x 340
Lunghezza del cingola [mm]	il tavolo 680, cerniera 600
Settaccio - occhino [mm]	30x30 oppure 50x50
Potenza minima trattore [CV]	100

()* - il dimensione dopo disgregazione

()** - peso dipende di equipaggio del cippatrice

Equipaggio standard:

- Assile per trasporto fino a 25 km/h.
- Idraulicamente piegato tubo di scaricamento con automaticamente controlata girevole 240 gradi e deflectore.
- Moderno illuminazione stradale LED.
- Presa di potenza.
- Il sistema di sovraccarico No-stress col contatore di motoore.
- Controllo usando Joystick.

Equipaggio addizionale:

- Assile di trasporto con suspension di molla (a 40 km/h) oppure pneumatico (80 km/h). Assili equipate in freno pneumatico.
- Gru idraulico.